

КАБЕЛЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ

ПАСПОРТ

1. Общие положения.

Кабель гальванической развязки предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с приборами управления «Тромбон - ПУ-4», «Тромбон - ПУ-8», «Тромбон - ПУ-М»; усилителями трансляционными «Тромбон УМ4-120» - «Тромбон УМ4-600», блоком коммутации «Тромбон БК». Кабель СПЗ-13130.2009 и техническим условиям ТУ 4371-004-49903593-04.

2. Технические характеристики.

Максимальное напряжение входного низкочастотного сигнала:	1,0 В
Максимальное напряжение выходного низкочастотного сигнала:	0,95 В
Входное сопротивление	600 Ом
Выходное сопротивление:	600 Ом

3. Комплект поставки.

Кабель	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует соответствие кабеля гальванической развязки всем требованиям технических условий ТУ 4371-004-49903593-04 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации кабеля гальванической развязки составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать кабель гальванической развязки за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выходов ее из строя. Самостоятельный ремонт кабеля потребителем не допускается. Доставка кабеля гальванической развязки к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на гальванической развязки прекращается в следующих случаях:

- выход его из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта кабеля потребителем без письменного согласия изготовителя.

Поставщик: ООО "СОУЭ Тромбон", 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр.3 тел. (495) 721-86-35

Дата отгрузки потребителю _____

М.П. поставщика _____