

Микрофон настольный «Тромбон МН-10»

Паспорт

ДВТР.467276.003ПС

1. Общие положения

Микрофон настольный «Тромбон МН-10» (далее – Микрофон) предназначен для работы в составе системы оповещения людей о пожаре и малых радиоузлов. Микрофон соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ.

Микрофон имеет встроенный генератор звука гонга и может работать в составе систем звукового вещания различных зданий с любыми типами трансляционных усилителей.

Питание микрофона может осуществляться от встроенной батареи постоянного тока или от внешнего источника питания переменного тока.

2. Технические характеристики

Тип микрофона	конденсаторный
Диаграмма направленности	кардиода
Чувствительность	- 40 дБ
Номинальное выходное напряжение линейного выхода	0,2 В
Выходное сопротивление линейного выхода	10 кОм
Номинальный диапазон воспроизводимых частот усилителя	100-18 000 Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот, не более	3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот, не более	2,0%
Питание от встроенной батареи постоянным током	9 В
Питание от внешнего источника питания переменного тока напряжением	230В / 50 Гц
Рабочие условия применения по климатическим условиям	0...+40°С
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота)	45х120х180мм
Масса	0,43 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам Микрофон соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Микрофон удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

	1 шт.
Микрофон	
Подставка под микрофон	1 шт.
Аудиокабель	1 шт.
Поролоновый шарик для ветрозащиты	1 шт.
Адаптер переменного тока 230В / 11,4В	1 шт.
Батарея 9В	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Микрофона настольного «Тромбон МН-10» всем требованиям технических условий ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Микрофона оставляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Микрофон за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Микрофона потребителем не допускается. Доставка Микрофона к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода Микрофона из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Микрофона потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5. Сведения о приемке

Микрофон настольный «Тромбон МН-10» соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____ штамп

МП

6. Изготовитель:

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73