

Блок оповещения «Тромбон IP-БО8»

ДВТР.425629.007ПС

Паспорт



1. Назначение

Блок оповещения «Тромбон IP-БО8» (далее Блок, IP-прибор или изделие) предназначен для работы в составе системы звукового вещания и оповещения «Тромбон IP». Блок предназначен для приёма тревожных сигналов от приборов ППКП и передачи тревожных сообщений на усилители мощности.

2. Технические характеристики

Напряжение питания	195 - 253 В, 50±1 Гц
Потребляемая мощность, не более	5 Вт
Количество тревожных входов	8
Количество предзаписанных тревожных сообщений	10
Максимальная длительность сообщения в памяти	не ограничено
Система защиты	Ключ управления питанием, ключ управления контролем клавиш
Светодиодная индикация	Сеть, Готов, Трансляция, Пожар, Микрофон
Количество портов подключения к локальной сети (LAN)	1
Время задержки с момента поступления командного сигнала до начала оповещения зон персонала, не более	2 сек
Рабочая температура	0 °С...+50 °С
Класс защиты	IP40
Относительная влажность воздуха	До 93 % при +25 °С
Габаритные размеры, не более, мм	290x54x210
Вес, не более, кг	2.3

По устойчивости к электромагнитным помехам IP прибор соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

IP прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Блок оповещения «Тромбон IP-БО8»	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Ключ управления питанием и контролем	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации блока «Тромбон IP-БО8» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы блока «Тромбон IP-БО8» – не менее 10 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом отдельном случае.

5. Сведения о приёмке

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____
признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73