

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «Глагол НЗ-40» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Габаритные размеры, не более, мм: | 300x220x190 |
| Выходная мощность, Вт: | 40 |
| Номинальное напряжение, В: | 100 |
| Диапазон частот (-3дБ), Гц | 60-20 000 |
| Звуковое давление, дБ | 99 |
| Тип установки: | настенный |
| Вес, кг | 5,0 |
| Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ² | 1,0 |

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Оповещатель речевой настенный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-40» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-40»

Паспорт

ДВТР.425542.006ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель серии «Глагол НЗ-40» выпускаются в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Габаритные размеры, не более, мм: | 300x220x190 |
| Выходная мощность, Вт: | 40 |
| Номинальное напряжение, В: | 100 |
| Диапазон частот (-3дБ), Гц | 60-20 000 |
| Звуковое давление, дБ | 99 |
| Тип установки: | настенный |
| Вес, кг | 5,0 |
| Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ² | 1,0 |

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-40»

Паспорт

ДВТР.425542.006ПС

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Оповещатель речевой настенный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-40» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-40» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.