

Пульт диспетчера «Тромбон РС-ПД»

Паспорт

ЮРСТ.425681.001ПС

1 Назначение

Пульт диспетчера «Тромбон РС-ПД» (далее ПД) предназначен работы в составе блочно-модульного прибора управления пожарного «Тромбон РС». Он необходим для дистанционного управления «Тромбон РС-ПУ-хх» (далее ПУ) при построении системы речевого оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями свода правил СП 3.13130.2026 г., а также систем оповещения при угрозе террористического акта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 71934-2025 г. ПД позволяет управлять режимами работы ПУ, контролировать его исправность.

2. Технические характеристики

Напряжение питания (от РС-ПУ)	24 В
Допустимый диапазон изменения напряжения питания	12 В – 28 В
Максимальный потребляемый ток (от РС-ПУ) не более	0,3 А
Мощность, потребляемая от РС-ПУ, не более	5 Вт
Количество портов RS485 для связи с РС-ПУ	2
Количество портов USB для связи с ПК	1
Количество портов USB для подключения внешнего Flash диска	1
Встроенный микрофон	1
Количество входов AUX	1
Максимальная длина линий связи RS485 между РС-ПД и РС-ПУ	600 м
Разъём для связи с РС-ПУ	RJ45
Количество РС-ПД, подключаемых к одному РС-ПУ	2
Рабочие условия применения по механическим воздействиям	Не более 0,8g
Материал корпуса	металл
Рабочие условия применения по климатическим условиям	от 0 до плюс 40 °С
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры ПД, не более	361x150x50 мм
Масса	1,5 кг

По устойчивости к электромагнитным помехам Пульт диспетчера «Тромбон РС-ПД» соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов,

перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

Руководство по эксплуатации находится на сайте компании <https://trombon.org/>

3 Комплект поставки.

Пульт диспетчера «Тромбон РС-ПД»	- 1 шт.
Вилка RJ-45 TP-8P8C	- 3 шт.
Клеммная колодка 15EDGK-3,5-02P-14	- 1 шт.
Кабель micro USB - USB 2.0 Type-A, 1.5 м	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

4 Гарантийные обязательства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта диспетчера «Тромбон РС-ПД» техническим условиям ЮРСТ.425628.001ТУ и характеристикам, указанным в Паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ПД составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ПД за свой счет в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя.

Самостоятельный ремонт ПД потребителем не допускается.

Доставка ПД к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на ПД прекращается в следующих случаях:

- выхода ПД из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта ПД потребителем.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления.

5 Сведения о приемке

Пульт диспетчера «Тромбон РС-ПД», серийный номер _____
дата изготовления _____ соответствует техническим условиям
ЮРСТ.425628.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.02405/25

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп _____ МП

6 Сведения о производителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр.
18, подъезд 12, этаж 1, офис 101

.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73